

## Trinkwasserkupplungen

Storzkupplungen für Schläuche zum Transport von Trinkwasser. Die Oberflächen der Aluminiumkupplungen sind mit der in der Trinkwasserbranche seit Jahren bekannten Zinnbeschichtung versehen. Eine zur DIN 50930-6 gleichwertige Einsatzbestätigung für Trinkwasseranwendungen der DVGW-Prüfstelle TZW Karlsruhe liegt für diese Zinnbeschichtung vor. DVGW-geprüfte Storzdichtringe mit KTW D1/D2 sowie W270-DVGW-Freigabe.

### Festkupplungen mit Innengewinde



1200 A

Nenngröße	Kraggenabstand b (mm)	Innen-Ø d (mm)	Innengewinde W	Baulänge L (mm)	Gewicht (kg)	Ident-Nr.	Hinweise	Bruttolistenpreis Zzgl. MwSt. in Euro *)
25=D-DS	31	18	G 1	30	0,080	40170585		18,80
25=D-DS	51	32	G 1½	35	0,160	50035185		24,00
52=C	66	44	G 2	40	0,260	30000185		23,00
75=B	89	65	G 2½	42	0,420	30000685		29,80

(\*) Unsere Preise verstehen sich zzgl. dem am Bestelltage gültigen TZ bzw. MTZ.