


Trinkwasserkupplungen

Storzkupplungen für Schläuche zum Transport von Trinkwasser. Die Oberflächen der Aluminiumkupplungen sind mit der in der Trinkwasserbranche seit Jahren bekannten Zinnbeschichtung versehen. Eine zur DIN 50930-6 gleichwertige Einsatzbestätigung für Trinkwasseranwendungen der DVGW-Prüfstelle TZW Karlsruhe liegt für diese Zinnbeschichtung vor. DVGW-geprüfte Storzdichtringe mit KTW D1/D2 sowie W270-DVGW-Freigabe.

Schlauchkupplungen



1001



1001

Nenngröße	Kraggenabstand (mm)	Für Schlauch-Innen- \varnothing D (mm)	Länge Einbindestutzen L (mm)	Innen- \varnothing (mm)	Gewicht (kg)	Ident.-Nr.	Hinweise	Bruttolistenpreis zzgl. MwSt. in Euro *)
25=D-DS	31	25	53	18	0,090	40244485		18,80
38-DS	51	38	90	30	0,210	60003385		29,80
52=C	66	42	55	36	0,340	40266285		29,50
52=C	66	52	55	45	0,325	40244685		27,50
52=C-DS	66	52	90	45	0,370	40245285		28,50
75=B	89	75	60	65	0,560	40244885		38,50

(*) Unsere Preise verstehen sich zzgl. dem am Bestelltage gültigen TZ bzw. MTZ.